

Collier à vis

avec DÄMMGULAST® noir, inox

Application

- Fixation de réseaux de climatisation et sanitaires
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages


- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Vis de fermeture à empreinte cruciforme combi
- Vis de fermeture imperdables
- Garniture isophonique DÄMMGULAST® avec bande noir, atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
1/4" - 1/2"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000



Filetage M	Dimension		Plage de serrage [mm]	Matériau	Dimensions [mm]				V	Code article	Conditionnement	Unité	
	[Pouces]	[mm]			b1	B	H	H1					
M8/M10	1/4"		12 - 14	Inox 304	23	54	20	33	M6 x 16	175981	25	Pièce	
	3/8"		15 - 19			59	22	37		175982			
	1/2"		20 - 23			63	24	41		175983			
	3/4"		25 - 28			69	27	46		175984			
	1"		32 - 35			76	30	53		175985			
	1 1/4"		40 - 43			84	35	62		M6 x 20			175986
	1 1/2"		44 - 49			90	38	68					175987
		54	50 - 56			103	52	87		175988			
	2"		57 - 61			108	54	92		175989			
		63	63 - 67			114	57	98		175990			
		70	70 - 73			121	60	104	175991				
	2 1/2"		74 - 80			127	64	111	175992				
	3"		83 - 91			138	69	122	175993				
		102	101 - 106			160	78	140	M6 x 25	175994			
	4"		108 - 114			168	82	148		175995			
		125	123 - 127			180	88	159		175996			
		133	131 - 135			190	93	169		175997			
		136	136 - 139			194	95	173		175998			
	5"		140 - 144			199	97	178		175999			
		160	159 - 163			218	107	197		176000			
6"		165 - 169	224	110	203	176001							