

Draagbalkklemmen

Type TKM Kroko, gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter statische ophanging van leidingen, luchtkanalen en lichtbanden, evenals vele andere toepassingen aan staalprofielen

Uw voordelen

- Snelle en veilige montage en demontage
- Geen verdraaiing tijdens het plaatsen van de draagbalkklem

- De draagbalkklem TKM wordt veilig aan de stalen balk bevestigd door erop te slaan met een hamer
- Geen schroeven nodig voor de bevestiging van de draagbalkklemmen
- Vooraf gemonteerde draadstang voor het plaatsen van de draagbalkklem
- Goedgekeurd door VdS-Schadensverhütung en Factory Mutual FM voor de bevestiging van sprinklerinstallaties



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
M8	2.000
M10	3.500
M12	5.000

Type	Maat	Klemsterkte S [mm]	Gat-Ø [mm]	VdS	FM	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
TKM 1	M8	8 - 20	9	x		162302	25	Stuk
TKM 2	M10		11	x	x	162303		
TKM 3	M12		13	x	x	162304		



Voor gebruik van dit product moet de bijgevoegde handleiding gevolgd worden.

Bij de montage zijn draadstangen met kwaliteitsklasse 4.6 te gebruiken.

Voor staalprofielen met dwarse flensen tot maximaal 14 % neiging.

Bij de bevestiging van leidingen groter dan DN 65 wordt volgens de VdS-toelating aanbevolen om een veiligheidslas te gebruiken.

VdS en FM-toegelaten door SMK Meister GmbH & Co. KG.

Veiligheidslas voor draagbalkklemmen

gegalvaniseerd

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
350	25	3	123485	25	Stuk

