Collier à vis

lourd, avec DÄMMGULAST® rouge, électrozingué

Application

- Fixation de tubes dans le domaine de la sécurité incendie, ex : dans les tunnels
- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation de réseaux de climatisation et sanitaires
- Fixation des réseaux vapeur et gaz haute température
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Collier à vis avec section de fer plat plus importante
- Fermeture par boulons pour une plus grande résistance et sécurité
- Soudage périphérique haute résistance de l'écrou de raccordement
- Garniture isophonique DÄMMGULAST® rouge résistante aux hautes températures jusqu'a +200 °C
- Atténuation acoustique moyenne de 24 dB(A)
- Agréé VdS

Informations Techniques

Testé à la résistance au feu ≥ M12 · Insonorisation · VdS G 4000030

Dimension	Charge maximale admissible [N]
½" - 3"	5.000
102 - 133 mm	5.830
≥ 5"	6.666



Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	VdS	Dimensions [mm] b	s	b1	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M8	½"		20 - 26	x	30	3	34	83	32	52	M8	**124422**	100	Pièce
	¾"		25 - 28	x				88,3	34,5	57		**124425**		
	1"		30 - 35	x				91,5	36,5	61		**124430**		
	1¼"		40 - 43	x				102,5	42	72		**124434**	50	
	1½"		48 - 54	x				109,9	45,5	79		**124438**		
	2"		57 - 64	x				125,6	54	96		**124442**		
M10		70	68 - 72	x				133,6	59,5	105		**124302**		
	2½"		72 - 80	x				144,4	62	110	M10	**124306**		
		83	82 - 86	x				155	66,6	119,1		**124311**		
	3"		88 - 92	x				158,6	67,5	121		**124315**		
		102	99 - 103	x				170,4	73,6	133,2		**124283**		
	4"		108 - 118	x				184,2	80,8	147,6		**124287**	1	
M12		125	125 - 130	x	40	4	46	202,5	90	164		**124331**	50	
		133	131 - 137	x				211,5	96,5	177		**124339**	25	
	5"		138 - 144	x				217	97	178		**124343**		
		160	159 - 168	x				235	106	196		**124347**		
	6"		164 - 170	x				242	110,5	205		**124359**		

Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

© MÜPRO