

DÄMMGULAST® geel



Toepassing

- Geschikt als inlegstrip met geluidsontkoppeling

Uw voordelen

- Geluidsontkoppeling gemiddeld 22 dB(A) door 6 mm rollendikte
- Vermijdt het ontstaan van wrijvings- en tikgeluiden bij temperatuurafhankelijke lengteveranderingen van de leidingen
- Verhindert de opbouw van hoge krachten op de bevestiging door het goede afrolgedrag

- Verzekert tegen het schuiven van de inlegstrip uit de buisklem door de ver omgrijpende kanten
- Gekenmerkt met de gele MÜPRO-herkenningstreep
- Vrij van siliconen



De gegevens

Maat	Uitvoering	Lengte [m]	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
20 x 6 mm	driesnoerig	30	6	3	20	107634	1	Rol
25 x 6 mm	viersnoerig			4	25	107656		
30 x 6 mm					30	107659		
40 x 6 mm	zessnoerig			6	40	107681		
50 x 6 mm	zevensnoerig			10	50	107682		
60 x 6 mm	achtsnoerig				60	107683		
80 x 8 mm	negensnoerig				80	107684		
			8					



DÄMMGULAST® Junior


Toepassing

- Geschikt als inlegstrip met geluidsontkoppeling

Uw voordelen

- Geluidsontkoppeling gemiddeld 18 dB(A) door 4,5 mm rollendikte
- Vermijdt het ontstaan van wrijvings- en tikgeluiden bij temperatuurafhankelijke lengteveranderingen van de leidingen
- Verhindert de opbouw van hoge krachten op de bevestiging door het goede afrolgedrag

- Verzekert tegen het schuiven van de inlegstrip uit de buisklem door de ver omgrijpende kanten
- Gekenmerkt met de oranje MÜPRO-herkenningstreep
- Vrij van siliconen



De gegevens

Maat	Uitvoering	Lengte [m]	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
20 x 4,5 mm	driesnoerig	30	4,5	3	20	107957	1	Rol
25 x 4,5 mm	viersnoerig			4	25	107959		



Om met grote lengte-uitzettingen van de leidingen rekening te houden, dient men aan de bevestigingspunten altijd een geleiding in lengterichting (zie hoofdstuk vastpunten / glijbevestigingen) te plaatsen. Voor geluiddemping van vastpunten zijn geluiddempende inlegstrippen meestal niet geschikt. Voor de opname van vastpuntkrachten bij gelijktijdig goede geluiddemping is hier principieel de PHONOLYT® Vastpuntconstructie te gebruiken.