

Foamglas-Rohrhalter

mit DÄMMGULAST® blau, verzinkt

Rohr außen- Ø [mm]	Güte	Isolier- stärke [mm]	Schalen- länge [mm]	Max. empfohlener Befestigungsabstand für Foamglas mit Lastverteilblech und Schraubrohrschelle [m]	Kein Lager- artikel Lieferzeit auf Anfrage	Artikel-Nr.		Abgabe- einheit	Mengen- einheit			
						ohne Schraubrohrschelle	mit Schraubrohrschelle					
51	T4	40	150	3	x	143905	144705	1	Stück			
54		25				143906	144706					
57		40				143907	144707					
60,3		25				143908	144708					
		40				143909	144709					
64		25				143910	144710					
70		40		3,5	x	143911	144711					
76,1		25				143912	144712					
		40				143913	144713					
88,9		25				4,8				143914	144714	
101,6		40		143915	144715							
				x	143916					144716		
108		25		5						x	143917	144717
		40				x	143918			144718		
114,3		25				143919	144719					
		40				143920	144720					
		50				143921	144721					
127		40				x				143922	144722	
		50								143923	144723	
133		40								143924	144724	
		50								143925	144725	
135										x	143926	144726
139,7		40	300		143927					144727		
		50			143928					144728		
159		40			5,6					x	143929	144729
160		50									143930	144730
											x	143931
168,3		40			5,9		143932			144732		
		50	143933	144733								
193,7		40	5	x			143934			144734		
		50			143935	144735						
219,1	40	F				143936	144736					
	50					143937	144737					
244,5	40		4	x		143938	144738					
	50					143939	144739					
273	40					x		143940	144740			
	50							143941	144741			
298,5			3,7	x				143942	144742			
323,9			3,2	x				143943	144743			
355,6			2,9	x		143944	144744					



Lastverteilblech 1 mm Stärke von 12 mm-139,7 mm.

Lastverteilblech 2 mm Stärke von 159 mm-168,3 mm.

Lastverteilblech 2,5 mm Stärke von 193,7 mm-355,6 mm.

Schraubrohrschele mit Anschlussgewinde M10 von 12 mm-139,7 mm.

Schraubrohrschele mit Anschlussgewinde M12 von 159 mm-355,6 mm.

Kleber für Foamglas PITTSEAL® CW sealant

Kartusche à 305 ml

Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
172104	1	Stück

