

MPC Hamerkopbouten

Roestvaststaal

Toepassing

- Voor tijdsbesparende rationele bevestiging aan MPC Systeemrails

Uw voordelen

- Ideaal voor de montage van railconstructies en verbindingselementen

- Passend voor de profielen 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 en 40/120
- Voor het direct invoeren in de railsleuf - ook tussen de bevestigingsbouten
- Levering met onderleggingen en zeskantmoeren



De gegevens



Voor profielen	Max. toelaatbare puntbelasting voor de rail [N]	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Aandraaimoment [Nm]
38/24	2.200	M8	2.200	20
		M10		30
38/40, 38/80	5.000	M8	5.000	20
		M10		30
39/52	6.700	M8	6.700	20
		M10		30
40/60, 40/80, 40/120	8.300	M8	8.300	20
		M10		30

Aansluitdraad	Lengte [mm]	Bruikbare draadlengte [mm]	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	30	20	RVS 3.04	115331	50	Stuk
M10		19		115307		



MPC Schuifmoeren

voor MPC Systeemrails en railconsoles, roestvaststaal

Voor profielen	Draad	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
27/18, 28/30	M8	22	14	5	120031	120035	100	Stuk
38/40, 40/60	M6	32,8	23	6	148758	-		
	M8	31	16		148760			
		32,8	23		118034	118037		
	M10				117962	117965		
	M12				117980	117983		

