

Rail d'installation MPR







galvanisé sendzimir

Application

- Pour le supportage de gaines de ventilation dans des locaux secs
- Possibilité de montage de rayonnages grâce à la large gamme d'accessoires

Avantages

- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Haute résistance à la flexion grâce aux sections idéales du profilé
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral
- Eléments de liaison adaptés pour la construction d'ensembles modulaires
- Rainure crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité MPR



Profil 41/41/2,0



Profil 41/41/2,5



Profil 41/62/2,5

Informations Techniques



Profil	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
41/41/2,0	2.000	150933	4	Pièce
	3.040	150934	1	
	6.000	150935		
41/41/2,5	2.000	150864	4	
	3.040	150937	1	
	6.000	150938		
41/62/2,5	2.000	150936		
	3.040	150978		
	6.000	150979		

- ⚠ Profilé 41/41 disponible sur demande également avec une épaisseur de 3,0 mm.
- Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.