MÜPRO

Ecrou rail MPR

électrozingué

Application

- Pour l'assemblage de pièces dans la rainure des rails d'installation MPR
- Utilisation en intérieur

Avantages

- Plaque taraudée dentée pour l'assemblage sûr dans la rainure des rails d'installation MPR
- Zingué pour une utilisation intérieure

Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N] avec tige filetée 4.6 et rondelle 40 x 3 mm	Couple de serrage [Nm]
1,5	M6	2.400	4
	M8	2.800	9
	M10		17
	M12		29
2,0	M6	2.400	4
	M8	5.500	9
	M10		17
	M12		29
2,5	M6	2.400	4
	M8	8.000	9
	M10		17
	M12		29



Pour profils	Filetage	Dimensions [mm] B	L	s	Code article	Condition-nement	Unité
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M6	19,5	34,5	6	**151051**	100	Pièce
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8			8	**151052**		
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M10				**151053**		
	M12			9	**151054**		

© MÜPRO