

Ecrou rail MPR

électrozingué

Application

- Pour l'assemblage de pièces dans la rainure des rails d'installation MPR
- Utilisation en intérieur


Avantages

- Plaque taraudée dentée pour l'assemblage sûr dans la rainure des rails d'installation MPR
- Zingué pour une utilisation intérieure



Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Filetage	Charge maximale admissible en traction F_z [N]	Couple de serrage [Nm]
		avec tige filetée 4.6 et rondelle 40 x 3 mm	
1,5	M8	3.100	9
	M10		17
	M12		29
2,0	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		29
2,5	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		29



Pour profils	Filetage	Dimensions [mm]			Code article	Conditionnement	Unité						
		B	L	s									
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M6	19,5	34,5	6	151051	100	Pièce						
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8			8	151052								
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M10			9	151053								
	M12				151054								
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	30,5	34,5	10	151055	25	Pièce						
				10									