

MPR Schuifmoeren

gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter bevestiging van de aanbouwcomponenten in de railsleuf van de MPR Systeemrails
- Voor binnen toepassing


Uw voordelen

- Getande schuifmoer voor een veilige, vormgesloten verbinding in de railsleuf van de MPR Systeemrails
- Verzinkte uitvoering voor toepassing in droge binnenruimtes



De gegevens

Materiaaldikte systeemrail [mm]	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]	Aandraaimoment [Nm]
		met draadeind 4.6 en onderlegging 40 x 3 mm	
2,0	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		



Voor profielen	Draad	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		B	L	s			
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M6	19,5	34,5	6	151051	100	Stuk
	M8			8	151052		
	M10			9	151053		
	M12				151054		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	30,5		10	151055	25	