

MPR Schuifmoeren


thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter bevestiging van de aanbouwcomponenten in de railsleuf van de MPR Systeemrails
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen

- Getande schroefdraadplaat voor een veilige, vormgesloten verbinding in de railsleuf van de MPR Systeemrails



De gegevens

Materiaaldikte systeemrail [mm]	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]	Aandraaimoment [Nm]
		met draadeind 4.6 en onderlegging 40 x 3 mm	
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		

Voor profielen	Draad	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		B	L	s			
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	19,5	34,5	8	154189	50	Stuk
	M10				154190		
	M12			9	154191	25	
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	30,5		10	154192	10	

