Draadbus

volgens DIN EN 10241, gegalvaniseerd

Toepassing

- Verbindingselement voor de combinatie van een glijslede van 4,0 kN met een draadbuis van ½″
- Voor het verbinden en verlengen van draadbuizen

Uw voordelen

- Ideale combinatie van een schroefmof en draadbuis voor een stevige bevestiging over een grotere afstand op een constructie
- Snelle en eenvoudige verbinding en verlenging van draadpijpen
- Stabiele, verzinkte schroefmof conform DIN EN 10241

Draad	Lengte [mm]	Buiten-Ø [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
½"	34	26,6	**147091**	1	Stuk

Draadbussen

ter verlenging van draadstangen of draadeinden, gegalvaniseerd

Draad	Lengte [mm]	Buiten-Ø [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M6	30	10	4.400	**113248**	100	Stuk
M8	20	11	8.100	**113254**		
	30			**113259**		
	40			**113274**		
	50			**113283**		
M10	30	13	12.800	**113175**		
	40			**113190**		
M12	30	15	18.600	**113196**		
	40			**113205**		
	55			**113220**		

Parallelverbinder

voor draadstangen of draadeinden, gegalvaniseerd

Voor draad	Lengte [mm]	Max. aanbevolen belasting [N]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8	35	1.000	**120137**	100	Stuk

© MÜPRO