## Tendeur

DIN 1480, galvanisé à chaud

| Filetage | Longueur [mm] | Plage de réglage [mm] | Charge maximale admissible en traction [N] | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 125 | 80 | 9.300 | **125010** | 50 | Pièce |
| M16 | 170 | 110 | 17.700 | **125016** | 1 | |

## Rondelle

DIN 125, galvanisée à chaud

| Pour filetage | Diamètre extérieur [mm] | Diamètre intérieur [mm] | Epaisseur [mm] | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 16 | 8,4 | 1,6 | **127346** | 100 | Pièce |
| M10 | 20 | 10,5 | 2 | **127318** | | |
| M12 | 24 | 13 | 2,5 | **127325** | | |
| M16 | 30 | 17 | 3 | **127328** | | |



## Rondelle

pour rails d'installation MPC, galvanisée à chaud

| Pour filetage | Diamètre extérieur [mm] | Diamètre intérieur [mm] | Epaisseur [mm] | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 24 | 8,4 | 2 | **162200** | 100 | Pièce |
| M10 | 30 | 10,5 | 2,5 | **132832** | | |



## Rondelle

pour rails d'installation MPR, galvanisée mécanique

| Pour filetage | Diamètre extérieur [mm] | Diamètre intérieur [mm] | Epaisseur [mm] | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 40 | 8,4 | 3 | **154239** | 100 | Pièce |
| M10 | | 10,5 | | **154240** | | |
| M12 | | 13 | | **154241** | | |
| M16 | | 17 | | **154242** | 50 | |



## Chaîne à maillons

DIN 763, galvanisée à chaud

| Dimension | Longueur [m] | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 32 mm | 30 | **112096** | 1 | Rouleau |

09/2026


© MÜPRO