Grundplatten mit Muffe

rundumgeschweißt, verzinkt

Größe	Gewinde	Langloch V	Lochmitten-abstand C [mm]	Maße [mm] D	H	L	b	s	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
2	½"	11 x 19 mm	80	26,4	15	120	40	4	**112807**	50	Stück
	¾"			31,8	17				**112809**		
	1"			39,5	19				**112805**		



Grundplatten mit Muffe

rundumgeschweißt, mit vier Befestigungslöchern, verzinkt

Größe	Gewinde	Lochmitten-abstand C [mm]	Maße [mm] L	b	s	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
3	½"	70	100	60	4	**112825**	50	Stück
	¾"					**112829**		
	1"					**112817**		





Gewinderohre

verzinkt

Gewinde	Länge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
½"	500	**113393**	10	Stück
	1.000	**113384**		
	2.000	**113390**		
¾"		**113426**		
1"		**113375**		

Brandschutz-geprüft F120 ≥ M10

Aufhängebügel

für Schnelleinhängung mit Höhenverstellung, verzinkt

Für Gewinde	Max. empfohlene Belastung [N]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8-M12	1.200	**106350**	50	Stück



Unterlegscheibe für Aufhängebügel

bei Verwendung von Gewindestangen oder Gewindestiften M8, verzinkt

Für Gewinde	Loch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8	8,5	20,5	2	**127232**	100	Stück



02/2026

© MÜPRO