

Cylinderschroeven

DIN 84, roestvaststaal


Draad	Lengte [mm]	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	25	121139	121142	100	Stuk
	30	121147	121151		



Boorschroeven

DIN 7504, met zeskantkop, alleen voor zachte metalen, ter bevestiging van luchtkanalen voor bevestiging aan damwanden zonder voorboren, roestvaststaal


Metaal-draad G [mm]	Lengte L [mm]	Schroef-kop-diameter [mm]	Boor-bereik [mm]	Sleutel-wijdte [mm]	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4,2	13	8,5	1,75 - 3	7	RVS 3.04	106660	500	Stuk
	16					106699		
	19					106664	100	



Boorschroeven

met Europese technische evaluatie, met dichtingsschijf uit EPDM, ter bevestiging aan damwandprofielen volgens de toelating ETA-11/0174, roestvaststaal

Metaal-draad G [mm]	Lengte L [mm]	Schroef-kop-diameter [mm]	Diameter dichtings-schijf [mm]	Sleutel-wijdte [mm]	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4,8	20	10,5	14	8	RVS 3.04	147873	100	Stuk



Bladschroeven

met rondgat, roestvaststaal

Draad	Gat-Ø [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	8,5	5.000	106396	106590	50	Stuk
M10	11	6.000	106393	106588		
M12	13	7.000	106394	106589		



Afstandshoeken

Roestvaststaal

Lengte L [mm]	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
50	106029	106031	50	Stuk

