

Tendeur

DIN 1480, galvanisé à chaud

Filetage	Longueur [mm]	Plage de réglage [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M12	125	80	125010	25	Pièce
M16	170	110	125016		


Rondelle


DIN 125, galvanisée à chaud

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	16	8,4	1,6	127346	100	Pièce
M10	20	10,5	2	127318		
M12	24	13	2,5	127325		
M16	30	17	3	127328		


Rondelle


pour rails d'installation MPC, galvanisée à chaud

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	24	8,4	2	162200	100	Pièce
M10	30	10,5	2,5	132832		


Rondelle

pour rails d'installation MPR, galvanisée mécanique

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	40	8,4	3	154239	100	Pièce
M10		10,5		154240		
M12		13		154241		
M16		17		154242	50	


Chaîne à maillons

DIN 763, galvanisée à chaud

Dimension	Longueur [m]	Code article	Conditionnement	Unité
4 x 32 mm	30	112096	1	Rouleau

