

Vastpunt spansysteem FPA

Spanset en steunset

Toepassing

- Voor het verankeren van ankerpunten bij verschillende afstanden van de bouwconstructie bij het bevestigen van koud- en warmwaterleidingen

Uw voordelen

- Een beheersbaar aantal componenten vergemakkelijkt de montage op locatie en verlaagt de opslagkosten
- Flexibele verbinding met betrekking tot afstand tot de bouwconstructie
- De juiste sets kunnen worden geselecteerd, afhankelijk van de specifieke toepassing en situaties
- Maakt latere montage en afspanning mogelijk
- Compatibiliteit met MPT Draagprofielen is gewaarborgd
- Kan worden aangesloten op vastpuntbeugels type 170 FL



Situatie 1



Situatie 2



Situatie 3



Dubbelzijdig verankering situatie 2

Vastpunt spansysteem FPA

Spanset en steunset

De gegevens					
Uitvoering		Hoogte [mm]	Max. aanbevolen ankerkrachten axiaal op de leiding [N]	Artikelnr. ¹⁾	Aanbevolen vastpuntbeugels
Situatie 1		≤ 1.000	3.000	1 x 171975 1 x 172091	M16 (60 x 6)
Situatie 2			11.000	2 x 171975 1 x 172089	1" (120 x 6)
Situatie 3			21.000	2 x 171975 2 x 172091	

¹⁾ Vastpuntbeugels, draadstangen, draadeinden, draadbuizen en ankerpluggen moeten apart worden besteld (volg de installatie-instructies). Geschikte ankerpunt buisklemmen FPA zijn te vinden op de volgende pagina.

 In geval van een onbekende of veranderende krachtrichting is dubbelzijdig verankeren noodzakelijk. De aangegeven belastingen zijn gebaseerd op het gebruik van de keilboutankers BZ.

Spanset FPA 45° thermisch verzinkt

Aansluitdraad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M12	171974	1	Stuk
M16	171975		



Spanset FPA 45° bestaande uit:
2 Spanelementen M12 of M16, 4 Zeskantmoeren M16, 4 Onderleggingen M16.
Alle delen thermisch verzinkt.

Steunset FPA gegalvaniseerd

Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
172091	1	Set



Steunset FPA bestaande uit:
1 Grondplaat met opgelaste sok 1", 1 Verloopsokken M16-G1".
Alle delen gegalvaniseerd.

Grondplaten met sok gegalvaniseerd

Maat	Draad	Sleufgat V	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
125 x 50 x 8 mm	1"	13,5 x 20 mm	172089	1	Stuk

