

### Glijseeën Type UPG-2

uit U-profiel volgens DIN 1026

#### Toepassing

- U-vorm glijsee uit staal
- Uitvoering voor de opname van twee koude beugels type 170 EX

#### Uw voordelen

- Twee verschillende isolatiediktes leverbaar
- Polyamide glijplaat voor lage glijweerstand
- Uitvoering thermisch verzinkt (andere oppervlak op aanvraag)
- Glijsee ook leverbaar met 45° gelast buisklem (bij de bestelling apart aangeven)



UPG-2 en ISO-Beugels Type 170 EX - apart te bestellen

#### De gegevens

##### ISO-Beugels Type 170 EX


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                  | Polyurethaan, zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ruimtegewicht              | 250 kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warmtegeleidingsvermogen   | $\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ bij $-180 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ bij $-150 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ bij $-100 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ bij $-50 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ bij $-20 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ bij $0 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ bij $+20 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ bij $+40 \text{ °C}$ |
| Brandclassificatie         | B2 volgens DIN 4102 (normaal ontvlambaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatuurbestendigheid   | $-50 \text{ °C}$ tot $+105 \text{ °C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waterdampdiffusieweerstand | $\mu = 1.430$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Type                        | Nominale diameter DN | Artikelnr. |            | Verp. eenheid | Eenheid | Accessoires |               |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|---------|-------------|---------------|
|                             |                      | Glijsee    | ISO-Beugel |               |         | Schroeven   | Zeskantmoeren |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3 | 100                  | 117099     | 111173     | 1             | stuk    | 105636      | 105445        |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0 | 125                  | 117102     | 111175     |               |         |             |               |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7 |                      | 117111     | 111177     |               |         |             |               |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0 | 150                  | 117114     | 111179     |               |         | 105642      | 105459        |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3 |                      | 117120     | 111181     |               |         |             |               |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1 | 200                  | 117123     | 111183     |               |         | 105680      | 105445        |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0 | 250                  | 117136     | 111187     |               |         | 105680      |               |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9 | 300                  | 117145     | 111191     |               |         | 105642      | 105445        |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1 | 200                  | 117126     | 111185     |               |         |             |               |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0 | 250                  | 117139     | 111189     |               |         | 105680      | 105459        |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9 | 300                  | 117148     | 111193     |               |         |             |               |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6 | 350                  | 117154     | 111195     |               |         | 105680      | 105459        |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0 |                      | 117160     | 111197     |               |         |             |               |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4 | 400                  | 117169     | 111201     |               |         | 105680      | 105459        |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2 | 450                  | 117172     | 111203     |               |         |             |               |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0 | 500                  | 117178     | 111205     |               |         | 105680      | 105459        |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6 | 600                  | 117184     | 111207     |               |         |             |               |

 Zeskantbouten en moeren dienen apart besteld te worden. U kunt de betreffende artikelnummers vinden in de tabel. Glijsee zonder polyamide-glijlaag op aanvraag.

## Glijleeën Type UPG-2

uit U-profiel volgens DIN 1026



| Type                        | Nominale diameter DN | Leiding-buiten-Ø D [mm] | Afmetingen [mm] |    |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
|                             |                      |                         | d x l           | b  | s | B   | B1  | D2  | H   | H1  | H2  | L   | L1  | L2  | s1 |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3 | 100                  | 114,3                   | 14 x 20         | 40 | 4 | 80  | 60  | 194 | 140 | 87  | 144 | 120 | 274 | 238 | 40 |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0 | 125                  | 133                     |                 |    |   |     |     | 213 | 150 | 88  | 154 |     | 300 | 264 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7 |                      | 139,7                   |                 |    |   |     |     | 220 | 153 | 87  | 157 |     |     |     |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0 | 150                  | 159                     |                 |    |   |     |     | 239 | 165 | 90  | 169 |     | 319 | 279 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3 |                      | 168,3                   |                 |    |   |     |     | 248 | 168 | 88  | 172 |     | 328 | 288 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1 | 200                  | 219,1                   | 18 x 25         | 50 | 8 | 120 | 100 | 299 | 199 | 97  | 207 | 200 | 399 | 359 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0 | 250                  | 273                     |                 |    |   |     |     | 353 | 227 | 99  | 235 |     | 453 | 413 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9 | 300                  | 323,9                   |                 |    |   |     |     | 404 | 257 | 103 | 265 |     | 504 | 464 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1 | 200                  | 219,1                   | 18 x 25         | 50 |   | 120 |     | 339 | 219 | 117 | 227 |     | 439 | 399 | 60 |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0 | 250                  | 273                     |                 |    |   |     |     | 393 | 248 | 120 | 256 |     | 493 | 453 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9 | 300                  | 323,9                   |                 |    |   |     |     | 444 | 277 | 123 | 285 |     | 544 | 504 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6 | 350                  | 355,6                   |                 |    |   |     |     | 476 | 294 | 124 | 302 |     | 576 | 536 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0 |                      | 368                     |                 |    |   |     | 120 | 488 | 300 |     | 308 | 240 | 588 | 548 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4 | 400                  | 406,4                   |                 |    |   |     |     | 526 | 319 |     | 327 |     | 646 | 596 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2 | 450                  | 457,2                   |                 |    |   |     |     | 577 | 346 | 123 | 354 |     | 697 | 647 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0 | 500                  | 508                     |                 |    |   | 180 |     | 628 | 378 | 132 | 386 |     | 748 | 698 |    |  |
| UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6 | 600                  | 609,6                   |                 |    |   |     | 140 | 730 | 430 | 189 | 438 |     | 848 | 798 |    |  |

