

Rohrverbinder MONO

Chromstahl

Anwendung

- Zum Verbinden von SML-Rohr- und Formstücken nach DIN 19522/ EN 877

Ihre Vorteile

- Einfache optische Kontrolle bei Erreichen des erforderlichen Anzugsdrehmoments direkt am Kontrollschlitz
- Kein Drehmomentschlüssel erforderlich
- Rohrgrößentoleranzunabhängig wird das optimale Anzugsdrehmoment erreicht
- Der einschraubige Rohrverbinder ist montagefreundlich und leicht zu handhaben
- Spannschraube mit Innensechskant ermöglicht schnelle Montage und Demontage am Rohr

- Spannbänder aus hochwertigem Chromstahl
- Breiter Zentralverschluss für gleichmäßiges Anziehen
- Doppelfalz an der Dichtmanschette gewährleistet eine stabile radiale Verbindung zum Rohr und erlaubt so die schnelle Vormontage von Rohr- und Formstücken
- Der stabile Verschluss verfügt über einen großen Verstellbereich und gleicht so Rohrtoleranzen aus
- Großzügig dimensionierte Einlaufdichtlippe erlaubt leichtes Einschleiben auf das Rohr- bzw. Formstück
- Dichtmanschette aus hochwertigem kochwasserfestem Elastomermaterial
- Geprüft und überwacht durch das Materialprüfungsamt NRW, Überwachungsvertrag Nr. 117430



Vor dem Anziehen des Rohrverbinders: Kontrollschlitz offen



Optische Kontrolle: Nach dem Anziehen des Rohrverbinders: Kontrollschlitz geschlossen

Produktleistungen



Ausführung	Nennweite DN	Rohraußen-Ø [mm]	Gewinde	Schlüsselweite Innensechskant [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
einteilig	50	58	M8	6	115244	50	Stück
	80	83			115262		
	100	110			115223		
	125	135			115229	25	
	150	160			115235		
	200	210	M10	8	144583	5	

- ⚠ Die Funktion des Kontrollschlitzes von MÜPRO ist gebrauchsmustergeschützt. Rohrverbinder DN 200 ohne Kontrollschlitz.