

Buisverbinder MONO

Chroomstaal

Toepassing

- Voor de verbinding van SML-buizen en passtukken volgens DIN 19522/EN 877

Uw voordelen

- Eenvoudige optische controle bij het bereiken van het vereiste aandraaimoment direct aan de controlesleuf
- Geen draaimomentsleutel vereist
- Onafhankelijk van de leidingtolerantie wordt het optimale aandraaimoment bereikt
- De 1-schroevige buisverbinder is montageklaar en gemakkelijk te verwerken
- Spanschroef met binnenzeskant (sleutelwijdte 6 mm) maakt een snelle montage en demontage aan de leiding mogelijk

- Spanband van hoogwaardig chroomstaal
- Brede centraalsluiting voor gelijkmatig aandraaien
- Dubbele vouw aan de afdichtingsmanchet waarborgt een stabiele radiale verbinding met de leiding en maakt zo een snelle voormontage van buis- en passtukken mogelijk
- De stabiele sluiting beschikt over een groot verstelbereik en elimineert zo leidingtoleranties
- De groot gedimensioneerde inloopafsluitingslip maakt licht erop schuiven over buis- of passtuk mogelijk
- Afdichtingsmanchet uit hoogwaardig elastomeermateriaal
- Gecontroleerd en bewaakt door het „Materialprüfungsamt NRW“, rapport nr. 117430



Voor het vastdraaien van de buisverbinder: controlesleuf open



Optische controle: Na het vastdraaien van de buisverbinder: controlesleuf gesloten

De gegevens



Uitvoering	Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø [mm]	Draad	Sleutelwijdte binnenzeskant [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
ééndelig	50	58	M8	6	115244	50	Stuk
	80	83			115262		
	100	110			115223		



De functie van de MÜPRO controlesleuf is beschermd als een gebruiksmodel.