Gipskartondübel

Ausführung	Schrauben-Ø	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
Metall	Spanplattenschrauben 4 - 4,5	**179490**	100	Stück
Kunststoff	Schnellbauschrauben 3,6 - 4,2 Spanplattenschrauben 3,5 - 6 Holzschrauben 3,5 - 5	**179491**	200	



Der Gipskartondübel kann ohne Vorbohren montiert werden.
Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund.

Nageldübel

Anwendung

- Für die Befestigung in Beton, Kalksandstein, Vollziegel

Ihre Vorteile

- Lange Spreizzone für optimale Haltewerte
- Die stabile Ausführung von Nagelschraube und Dübel hält hohen Schlagbelastungen stand
- Nagel mit Senkkopfausführung für eine oberflächenbündige Montage
- Vormontierte Lieferform schützt vor Nagelverlust

Produktleistungen

Dübel-Ø [mm]	Dübellänge [mm]	Bohrtiefe [mm]	Verankerungs-tiefe [mm]	Max. empfohlene Belastung Beton B25 [N]	Vollziegel [N]	Kalksandstein [N]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
6	35	35	25	300	270	230	**179483**	200	Stück
	50						**179484**		
	60						**179485**		
	80						**179486**		
8		45	40	420	390	340	**179487**	100	
	100						**179488**		
	120						**179489**		

Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund.

© MÜPRO