MÜPRO

Multipluggen

Toepassing

- Ter verankering in beton, gips, porenbeton, volle steen, kalkzandsteen, gatsteen, gipskartonplaten enz.

Uw voordelen

- Ideaal voor houtschroeven, houtdraad- en plugbouten
- Licht inschuiven in het boorgat door centreerpunt
- Inslagbeveiliging verhindert voortijdig spreiden van de plug
- De voorspanning in het boorgat verhindert het meedraaien van de plug
- Veilige verknopping bij holle bouwmaterialen met inachtneming van de volgende vuistregel: pluglengte + bouwdeeldikte + min. 5 mm = schroeflengte
- Zelfloslatende rand bij doorsteekmontage
- Voor een veelvoud van bouwmaterialen toepasbaar
- Ook in stabiele kunststofbox verkrijgbaar



De gegevens

Lengte L [mm]	Boor-diameter D [mm]	Schroef-diameter [mm]	Max. aanbevolen belasting					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			Beton B25 [N]	Gipsplaat [1] [N]	Holle steen [N]	Spaanplaat [1] [N]	Licht beton (gasbeton, porenbeton, bims) [N]			
45	6	3 - 4	600	150	200	400	50	**119008**	100	Stuk
50	8	4,5 - 6	800	180	300	450	100	**119020**		
60	10	6 - 8	1.200	200	400	600	200	**118988**		
70	12	8 - 10	1.700	-	600	-	300	**118996**		

[1] Spaanplaatschroeven, Houtschroeven met max. Diameter

Draadsoort Hout-/spaanplaatschroef Ø mm 3,0-4,0. Draadsoort metrisch Ø mm M4.

Multipluggen

in stapelbare kunststofbox met deksel

Lengte L [mm]	Boordiameter D [mm]	Schroef-diameter [mm]	Inhoud [stuks/box]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
45	6	3 - 4	2.800	**119012**	1	Stuk
50	8	4,5 - 6	1.400	**119004**		
60	10	6 - 8	700	**118992**		
70	12	8 - 10	560	**119000**		

01/2024