

Cheville pour plaque de plâtre

Modèle	Diamètre de la vis	Code article	Conditionnement	Unité
Métal	Vis pour panneaux d'aggloméré 4 - 4,5	179490	100	Pièce
Plastique	Vis pour cloisons sèches 3,6 - 4,2 Vis pour panneaux d'aggloméré 3,5 - 6 Vis à bois 3,5 - 5	179491	200	Pièce



- !** Les chevilles peuvent être montées sans pré-perçage.
Les maçonneries, enduits ou isolants non porteurs doivent être pris en compte. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des lieux de mouillage.

Cheville Speed

Application

- Pour la fixation dans le béton, la brique pleine et creuse

Avantages

- Technique d'expansion garantissant une fixation sûre

- L'ensemble est conçu pour supporter les coups de marteau
- Clou à tête fraisée pour le montage avec tête de vis non apparente
- Ensemble pré-monté évitant les pertes de clous

**Informations Techniques**

Diamètre de la cheville [mm]	Longueur de la cheville [mm]	Profondeur de perçage [mm]	Profondeur d'ancrage [mm]	Charge maximale admissible			Code article	Conditionnement	Unité
				Béton B25 [N]	Brique pleine [N]	Parpaing [N]			
6	35	35	25	300	270	230	179483 179484 179485 179486	200	Pièce
	50								
	60								
	80								
8	100	45	40	420	390	340	179487 179488 179489	100	Pièce
	120								

- !** Les maçonneries, enduits ou isolants non porteurs doivent être pris en compte. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des lieux de mouillage.