MÜPRO

Nylonpluggen

Toepassing

- Ter verankering in beton, kalkzandsteen, volle steen

Uw voordelen

- Bewezen verdeling van het expansiedeel voor optimale centrische schroefgeleiding
- Snellere montage en hoge uittrekwaarden
- Doorgangsopening in de deuvelpunt vergemakkelijkt het doorschroeven
- Ook in stabiele kunststofbox verkrijgbaar



De gegevens

Lengte L [mm]	Boor-diameter D [mm]	Schroef-diameter [mm]	Max. aanbevolen belasting Beton B25 [N]	Volle steen [N]	Kalkzandsteen [N]	Gatsteen [N]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
30	6	5	680	540	500	-	**179465**	100	Stuk
50			560	-	-	200	**179466**		
40	8	6	920	860	780	-	**179467**		
85		5	880	-	740	820	**179468**		
50	10	8	1.900	1.040	980	-	**179469**	50	
60	12	10	2.300	1.120	-		**179470**	25	
70	14	12	3.380	1.380			**179471**	20	

⚠ Minimale schroeflengte = dikte van het montagedeel + pluglengte + schroefdiameter

Nylonpluggen

in stapelbare kunststofbox met deksel

Lengte L [mm]	Boordiameter D [mm]	Schroef-diameter [mm]	Inhoud [stuks/box]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
30	6	5	5.600	**179472**	1	Box
40	8	6	2.800	**179473**		
50	10	8	1.400	**179474**		
60	12	10	700	**179475**		
70	14	12	560	**179476**		