

MypoTHERM® Koude-Kautschuk

in kartonnen doos

Toepassing

- Voor isolatie van koude- en koud-waterleidingen

Uw voordelen

- Lage warmtegeleidingsvermogen en een hoge waterdampdiffusieweerstand

- Opgerolde slang
- Besparing van montagetijd door weinige lijmplekken
- Eenvoudige verwerking door maatlineaal op karton
- Plaatsbesparende en schone opslag door kartonnen doos
- Eenvoudig transport in iedere auto
- Kartonafmetingen 50 x 50 x 20 cm



De gegevens



Materiaal	geslotencellige isolatie op basis van synthetisch schuimrubber (Elastomeer)
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +110 °C
Bouwmateriaal klasse	BL-S3-d0 volgens EN 13501-1
EG-conformiteitscertificaat	CPD.002.1-1/2012
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda_{20} = 0,031 \text{ W/mK}$, $\lambda_0 = 0,033 \text{ W/mK}$, $\lambda_{20} = 0,035 \text{ W/mK}$, $\lambda_{40} = 0,037 \text{ W/mK}$
Corrosiegevaar	pH-neutraal volgens EN 13468
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu > 10.000$

Kleur	Isolatie dikte [mm]	Voor leidingbuiten-Ø [mm]	Voor leidingbuiten-Ø	Inhoud [m/box]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
zwart	6	6	1/4"	50	112542	1	Karton
		8	5/16"	48	112554		
		10	3/8"	46	112212		
		12	1/2"	40	112225		
		15	5/8"	38	112265		
		18	3/4"	30	112327		
		22	7/8"	23	112378		
		28	1 1/8"	20	112432		
	9	6	1/4"	40	112154		
		8	5/16"	37	112192		
		10	3/8"	34	111981		
		12	1/2"	31	112012		
		15	5/8"	27	112041		
		18	3/4"	23	112059		
		22	7/8"	19	112073		
		28	1 1/8"	14	112091		
	13	6	1/4"	26	112150		
		8	5/16"		112152		
		10	3/8"	23	111979		
		12	1/2"	18	112008		
		15	5/8"	17	112035		
		18	3/4"	15	112051		
		22	7/8"	14	112063		
		28	1 1/8"	10	112081		

