

MypoTHERM® PE-Beschermingsslang

met vocht- en mortelversperring

Toepassing

- Toepasbaar als corrosie- en condenswaterbescherming, eveneens als bescherming ter vermindering van het contact met mortel en stucwerk
- Voor isolatie van rechte of gebogen leidingen voor de montage

Uw voordelen

- De snelle en goedkope oplossing voor grotere leidingtrajecten
- Zeer goede afmetingsstabiliteit
- Gesloten cellig polyethyleen

- Scheurvast en hoog belastbaar door weerstandsbiedende foliemantel
- Beschermt tegen condenswater en corrosie
- De glij-folie aan de binnenkant garandeert het eenvoudig over de leiding stropen en verhindert het beschadigen van het isolatiemateriaal
- Verhindert geluidsbruggen door stucwerk en mortel
- Economisch door rationele en prijsgunstige aanleg van de rol



De gegevens

Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +95 °C
Brandclassificatie	E volgens EN 131501
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$

Isolatie-dikte [mm]	Nominale maat	Voor leidingbuiten-Ø [mm]	Geschikt tot mof-Ø [mm]	Lengte [m/rol]	Inhoud [rollen]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4	12 mm	12 - 15	17	10	20	122170	1	Zak
	3/8"	16 - 18	21			122189		
	1/2"	20 - 22	25			122162		
	3/4"	25 - 28	31			122178		
	1"	32 - 35	39			122134		
	1 1/4"	38 - 43	45		10	122150		
	1 1/2"	44,5 - 49	50			122142		
	DN 50	58 - 63,5	64			122225		
	DN 70	76,1 - 78	89			122237		
	DN 90	88,9 - 100	105			122249		
	DN 100	110 - 114,3	126			122197		

