MÜPRO

Mousse de polyuréthane

Dose de 750 ml

Application

- Remplissage de conduites et de canalisation, de vides dans des les murs et sols, entre portes, châssis et fenêtres ainsi que pour le bourrage de joints

Avantages

- Mousse mono composante, durcissant à l'humidité de l'air, respecte l'environnement
- Bonne adhérence sur toutes les surfaces
- Facilité d'emploi et séchage rapide
- Mousse à cellules fermées n'absorbant pas l'humidité
- Excellente isolation thermique
- Classement au feu B2 selon DIN 4102
- Dans le cas d'application au pistolet manuel, la continuité est assurée au changement de cartouche (nettoyage de l'embout avec le nettoyant)

Informations Techniques

Résistance à la température	permanente : -40°C à +100°C, à court terme : -40°C à +130°C
Conductivité thermique	λ = 0,040 W/mK
Absorption de l'eau [Vol.%]	0,03
Classe de feu	B2 selon DIN 4102 (normalement inflammable)
Traitement	non collant au bout de 10 min, découpable au bout de 40 min
Température de traitement	+5 °C à +35 °C

Modèle	Contenu [ml]	Volume de remplissage	**Code article**	Condition-nement	Unité
Mousse de polyuréthane pour pistolet doseur	750	env. 42 litres	**140141**	12	Pièce

Pistolet doseur

Application

- Pour l'utilisation économique des car-touches de mousse de polyuréthane

Avantages

- Pistolet ergonomique et léger
- Vis de réglage, évite le goutte à goutte

Type	**Code article**	Conditionnement	Unité
SPU Eco	**130601**	1	Pièce

© MÜPRO