

## Doorslijpschijven

## Toepassing

- Voor het bewerken van verschillende materialen
- Zowel op de bouwplaats als in de werkplaats te gebruiken

## Uw voordelen

- Hoge standtijden
- Hoge breukveiligheid en zijdelingse belastbaarheid
- Geringe materiaalverwarming
- Goed snijvermogen
- Max. omtreksnelheid 80 m/sec
- Geproduceerd volgens EN 12413



| Buiten-Ø<br>[mm] | Binnen-Ø<br>[mm] | Dikte<br>[mm] | Uitvoering | Geschikt voor                                        | Artikelnr. | Verp.<br>eenheid | Eenheid |
|------------------|------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|
| 125              | 22               | 1             | recht      | Metaal: profielstaal, gietijzer, buizen, staalplaten | 130220     | 50               | Stuk    |
| 230              |                  | 3             |            |                                                      | 130225     | 25               |         |

## Recipro-zaagbladen

bimetaal, voor platen, profielen, staal, metaal tot en met 8 mm dikte

| Type    | Geschikt voor              | Tanden/inch<br>[stuk] | Lengte<br>[mm] | Artikelnr. | Verp. een-<br>heid | Eenheid |
|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| P-04911 | Staal en metaal van 3-8 mm | 14                    | 150            | 113416     | 5                  | Stuk    |
| P-04927 |                            |                       | 200            | 113419     |                    |         |



## Kokerpistool DPS 12 S

voor kokers à 310 ml

| Type     | Artikelnr. | Verp. eenheid | Eenheid |
|----------|------------|---------------|---------|
| DPS 12 S | 130598     | 1             | Stuk    |

