Cheville Nylon Quattro®

Applications

- Pour la fixation dans le béton, la brique alvéolée, le parpaing creux, la brique pleine, le béton léger, la pierre naturelle, le parpaing

Avantages

- Expansion à 4 voies pour un transfert optimal de la force dans le matériau de construction
- Valeurs de retenue les plus élevées dans la zone de charge inférieure et moyenne, adaptées aux applications avec panneaux de particules des vis
- Profondeur de vissage contrôlée
- La conception empêche l'évasement prématuré lors de l'installation
- La résistance à la rotation arrête la rotation du bouchon dans le trou de forage



Dimensions	Cheville-∅ [mm]	Longueur de la cheville L [mm]	Profondeur de perçage [mm]	Diamètre de la vis vis à bois / vis à panneaux agglomérés [mm]	**Code article**	Conditionnement	Unité
6 x 30	6	30	40	3,5 - 5,0	**153560**	100	Pièce
8 x 40	8	40	50	4,5 - 6,0	**153561**		
10 x 50	10	50	60	6,0 - 8,0	**153562**	50	
12 x 60	12	60	70	8,0 - 10,0	**153563**	25	
14 x 70	14	70	80	10,0 - 12,0	**153564**	10	

Informations Techniques

Dimensions		[mm]	6 x 30	8 x 40	10 x 50	12 x 60	14 x 70
Charge de traction admissible							
Béton non fissuré	$N_{adm.}$	[kN]	1,10	1,20	1,90	2,70	3,00
Brique pleine	$N_{adm.}$	[kN]	0,90	1,00	1,10	1,50	1,80
Béton cellulaire	$N_{adm.}$	[kN]	0,12	0,19	0,30	0,40	0,55
Brique en silicate de calcium	$N_{adm.}$	[kN]	0,70	1,00	1,80	2,10	2,30
Brique creuse	$N_{adm.}$	[kN]	0,20 [1)]	0,40 [1)]	0,45 [1)]	0,50	0,60

® Marque déposée de Mungo Fixing Technology AG

[1)] Vis à panneaux agglomérés

Pour la combinaison de charges de traction, les charges de cisaillement, les moments de flexion ainsi que les distances de bord ou les espacements réduits (groupes d'ancrage) au-dessus des valeurs données doivent être réduits.

04/21